El Vallado Perimetral Modular **hecho a medida de sus necesidades.**

Protecciones Perimetrales de alta calidad para la seguridad de operarios y maquinaria.

Las Protecciones Perimetrales modulares Satech, las puertas y los accesorios, proporcionan soluciones a medida de sus necesidades específicas y **se adaptan a cualquier diseño de maquina**. La amplia gama de cerraduras y enclavamientos garantiza el nivel máximo de protección (PL), cuando se tiene que acceder a las áreas de peligro para inspección o mantenimiento de la maquinaria.

- ***Diseñado en conformidad con la EN ISO 14120***
  (Alta visibilidad de la maquina, malla antiescalada, sujeción imperdible)
- ***Diseñado para ahorrar espacio***
- ***Una gama completa de Puertas y Cerraduras***
- ***Una amplia selección de paneles***
  (Chapa Full**Steel**, policarbonato, mixtos)

¿Ha encontrado la Solución adecuada para usted o desea desarrollar un proyecto personalizado?

¡Contáctenos aquí!

Contacto RÁPIDO

www.**satech**.it/es

SATECH
Modular **Machine Guards**

Satech Safety Technology SpA
Via Conte Taverna, 1
I-23892 Bulciago (LC)
Phone +39 031 86230 11

R 102022

¿Cuál es su *Necesidad*?

Rapido de montar, resistente a impactos o entornos agresivos, adaptabilidad: encuentre lo que está buscando aquí.

	 **BASIC** ***Versatilidad*** **2 Systemas de montaje, bases ajustables en altura**	**STRONG** and HEAVY ***Robustez*** **2 Systemas de montaje, postes reforzados**	 Fast**Guard** 20 and 30 ***Rapidez*** **Sin postes, -70% en tiempo de montaje**	 Adapta**Guard** ***Adaptabilidad*** **Sin marco, fácil de adaptar en el sitio**	Blue**Guard** ***Diseño Higiénico*** **Acero inoxidable sin marco, higienizable**
Alturas estándar de la Protección (mm)	**1640, 2220, 2620**	**1640, 2220, 2620, 3140**	**1640, 2220, 2620**	**1640, 2220, 2630**	**2220**
Dimensión del marco (mm)	**20**	**20 / 30** (HEAVY)	**20 / 30**	*Paneles sin marco*	*Paneles sin marco*
Dimensión del poste (mm)	**40**	**60**	**-**	**50**	**60**
Sistema de montaje	**Tuercas y tornillos o abrazadera patentados**	**Abrazadera patentado o Tuercas y tornillos**	**Conexión superior + Bases especiales**	**Clips de sujeción en Tecnopolímero**	**Acero inoxidable con clips de sujeción en Tecnopolímero para alimentos**
Rango de precios	€€	€€€	€ / €€	€€€	€€€€
Velocidad de montaje	🕒🕒	🕒🕒	🕒	🕒🕒	🕒🕒
Malla (mm)	**20 x 100 x 3**	**20 x 100 x 3**	**20 x 100 x 3**	**32 x 68 x 4**	**32 x 68 x 4**
Test de impacto a la resistencia (max)	**1608 J** *Cuando se ensambla con Tuercas y tornillos*	**1608 J** *Cuando se ensambla con Tuercas y tornillos*	**115* / 390 J** **Valor estándar requerido por las normas EN ISO*	**1608 J**	**500 J**
Distancia mínima a la zona de riesgo (mm)	**120** *(EN ISO 13857)*	**120** *(EN ISO 13857)*	**120** *(EN ISO 13857)*	**200** *(EN ISO 13857)*	**200** *(EN ISO 13857)*
Opciones de paneles en (Chapa Full**Steel**, policarbonato, mixtos)	✔	✔	✔	-	-