

# モジュラー式機械用 安全防護柵 要望に応じたソリューション

従業員と機械の防護のために、高品質な工業用安全防護柵を

SATECHのモジュール式機械用安全防護柵、ドア、アクセサリは、あらゆる要求仕様や設備のレイアウトにマッチします。

幅広い種類のロックやインターロックは、機械の検査やメンテナンス時においても最高レベルの安全性(PL)を保証します。

- ✓ **EN ISO 14210 (JIS B 9716) を遵守した設計**  
機械の視認性、よじ登り防止、保持型締結具
- ✓ **省スペース設計**
- ✓ **ドアとロックの幅広いラインナップ**
- ✓ **豊富なパネルオプション**  
鉄板、透明、コンビパネル

最適なソリューション  
が見つかりましたか？  
もしくはカスタム  
プロジェクトをご希望  
ですか？

こちらまでご連絡ください

見積依頼



[www.satech.it/jp](http://www.satech.it/jp)

**SATECH**  
Modular Machine Guards

Satech Safety Technology SpA

Via Conte Taverna, 1  
I-23892 Bulciago (LC)  
Phone +39 031 86230 11



日本法人  
SATECH 株式会社  
〒222-0033  
横浜市港北区新横浜3-20-12  
新横浜望星ビル2階  
TEL: 045-476-8088

[www.satech.it/jp](http://www.satech.it/jp)

R 01/2026




製品ポートフォリオ

**SATECH**  
Modular Machine Guards

## ご要望は何ですか？


施工スピード、衝撃や過酷な環境に対する耐性、適応性など、お探しのものを見つけてください。



EasyGuard

**実用性**


シンプルで機能的  
-25%施工時間



ImpactGuard

**堅牢さと耐久性**


ミックスアンドマッチポスト  
2200J耐久試験済み



FastGuard

**スピード**

ポストレス構造  
-70%施工時間



AdaptaGuard

**適応性**

フレームレス  
現場で調整可能



BlueGuard

**安全性と衛生**

ステンレス鋼フレームレスパネル  
衛生的

保護高さの標準 (mm)

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620

1620, 2220

1620, 2220, 2620

2220

フレーム部分 (mm)

20

20

20

フレームレス

フレームレス

ポスト部分 (mm)

40 / 60

40 / 60

-

50

60

締結方法

クイッククランプ

ボルト固定

上部クリップ + 差込式脚付  
ベースプレート

高強度ナイロングラス/  
ファイバー締結具

フードテクノポリマーファス  
ナー「Food」

価格帯

¥¥ / ¥¥¥

¥¥ / ¥¥¥

¥ / ¥¥

¥¥¥

¥¥¥¥

施工の速さ



メッシュ (mm)

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

32 x 50 x 4

32 x 68 x 4

耐久テスト済み 最大

250 J

2200 J

390 / 500 J

1600 J

600 J

危険源からの最小距離 (mm)

120  
(EN ISO 13857)

120  
(EN ISO 13857)

120  
(EN ISO 13857)

200  
(EN ISO 13857)

200  
(EN ISO 13857)

メッシュ以外の  
パネルオプションあり  
(FullSteel - 鉄板パネル、  
透明ポリカーボネート、コンビパネル)

