

A Solução Modular de Proteção de Máquinas projetada para as suas necessidades.

Proteção de Máquinas de alta qualidade para a segurança de operadores e maquinaria.

As proteções perimetrais modulares da Satech, portas e acessórios incluem Soluções à medida das suas necessidades específicas e **adequam-se a qualquer tipo de layout de instalação.**

A extensa gama de interruptores e interruptores com bloqueio asseguram um nível de proteção máximo (PL) quando for necessário aceder a zonas perigosas para inspeção ou manutenção.

Desenhado de acordo com a EN ISO 14120

(Elevada visibilidade das máquinas, rede anti escalada, fixação imperdível)

Desenhado para poupar espaço

Uma gama completa de Portas e Fechaduras

Uma extensa escolha de opções de painéis

(FullSteel, transparente, combinações)

Encontrou a Solução ideal para si ou deseja desenvolver um projeto personalizado?

Informe-nos aqui!

Contato
RÁPIDO



www.satech.it/pt

SATECH

Modular Machine Guards

Satech Safety Technology SpA

Via Conte Taverna, 1
I-23892 Bulciago (LC)
Phone +39 031 86230 11



CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



R 01/2026




Portfolio de Sistemas Standard

SATECH
Modular Machine Guards


Qual a sua Necessidade?

Rapidez de instalação,
resistência a impactos
ou ambientes agressivos,
adaptabilidade: encontre
aquilo que procura.




EasyGuard Facilidade

Simples e funcional,
-25% tempo de montagem




ImpactGuard Robustez

Postes "Mix & Match",
testado para até 2200 J



FastGuard Rapidez

Sem postes,
-70% tempo de montagem



AdaptaGuard Adaptabilidade

Sem moldura, facilmente
adaptável no local



BlueGuard Design higiénico

Aço inox sem moldura,
higienizável

Proteções -
Medidas standard (mm)

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620, 3180

1620, 2220, 2620

1620, 2220, 2620

2220

Largura moldura (mm)

20

20

20 / 30

Sem moldura

Sem moldura

Largura postes (mm)

40 / 60

40 / 60

-

50

60

Sistema montagem
imperdível

Clip Rápido

Parafusos

Junção superior +
Bases especiais

Clips de fixação
rápida

Clips fixação
em inox e plástico

Gama de preços

€€ / €€€

€€ / €€€

€ / €€

€€€

€€€€

Rapidez instalação



Malha (mm)

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

20 x 100 x 3

32 x 50 x 4

32 x 68 x 4

Resistência ao
impacto testada (max)

250 J

2200 J

390 / 500 J

1600 J

600 J

Distância mínima
ao perigo (mm)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

120
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

200
(EN ISO 13857)

Opções de painéis sem rede
(FullSteel, transparente, combinações)

